

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Frigo ventilé, 525 litres, porte vitrée, GN2/1600x400, acier inox**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900

Températures : +1° +8°

Puissance en kw : 0.24

Largeur (mm) : 750

Profondeur (mm) : 740

Hauteur (mm) : 1900

 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,22

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 122

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique : B.</li> <li>• Finition extérieure en acier inox AISI 441</li> <li>• Porte vitrée (triple vitrage), non réversible.</li> <li>• Température +1°+8°C</li> <li>• Gaz réfrigérant R600a.</li> <li>• Évaporateur de type Roll bond, ventilé.</li> <li>• Livré avec 4 grilles GN 2/1 réglables en acier plastifiés.</li> <li>• Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.</li> <li>• Réalisation intérieure en ABS moulé blanc.</li> <li>• Dimensions internes: 650x538x1480mm</li> </ul>	Poids (en kg) 122
	Classe énergétique B
	Type de froid positif
	Référence constructeur PFV55/X-R6G
	Nombre de portes 1
	Caisson lumineux Non
	Taille des grilles GN2/1
	Températures +1° +8°
	Puissance totale (kW) 0,24
	Tranche de Volume en litres 600
	Dimensions extérieures 750 x 740 x 1900
	Classe climatique 4
	dimensions 750 x 740 x 1900
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée intégrée (non apparente et non saillante).</li><li>• Glissières thermoformées</li><li>• Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis</li><li>• Fermeture de porte avec rappel automatique (blocage à 90°).</li><li>• Dispositif micro interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte</li><li>• Serrure à clés de série.</li><li>• Régulation électronique, affichage digital.</li><li>• Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.</li><li>• Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), logé dans la partie inférieure.</li><li>• 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Armoires (Made in Europe) GN 2/1</li><li>• 600x400 avec finition Skinplate blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290</li><li>• Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, éclairage LED (seulement armoires vitrées),....</li><li>• Serrure à clés de série.</li><li>• 4 roulettes et 2 pieds réglables.</li><li>• Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 740 x 1900 Températures : +1° +8° Puissance en kw : 0.24 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 740 Hauteur (mm) : 1900 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,22 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 122</p>	