

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 130 Kg

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 830 x 1355 x 1460

Puissance en kw : 5.2

Voltage : 400/3N 50Hz

Largeur (mm) : 830

Profondeur (mm) : 1355

Hauteur (mm) : 1460

Volume (m³) : 2,17

horse_power : 7

Branchement : Triphasé

Voltage : 400/3N 50Hz

Poids (Kg) : 580

Description	Caractéristiques
• Capacité de production 130 kg (200 Lt) • Capacité farine 86 kg • 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale: 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 230 tours/m) & (Cuve: 16 tours/m) • 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse. • 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale • Dispositif pour rotation de la cuve par impulsion et d'inversion du sens de rotation de la cuve. • Cuve Ø 800xh430 mm • Panneau de commande, à basse tension 24 V. (IP55). • Moteurs avec transmissions à poulies.	Poids (en kg) 580
	Référence constructeur PSB-132MI/2V
	Capacité (en l) 200
	Cuve amovible Non
	Tête Fixe
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 5,2
	DIRECT USINE Non
	Capacité en L 60 et +
	dimensions 830 x 1355 x 1460
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing". • Châssis en acier peint époxy, de forte épaisseur. • Cuve, spirale, arbre porte-outil et soc diviseur sont réalisés en acier inox AISI 304, de forte épaisseur. • Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide. • Grille de protection de la cuve en acier inox avec dispositif par micro interrupteur. • De série livré avec 2 roues en nylon arrière fixes et 1 roue pivotante e 2 vérins réglables à l'avant. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. ADVANTAGE: Avec leurs deux moteurs, les dispositifs de rotation par impulsion et d'inversion du sens de rotation de la cuve, les pétrins automatiques Diamond, répondent aux besoins de toutes les boulangeries, pâtisseries qui ont des productions très importantes et qui adoptent parfois des mélanges très durs. Ils sont d'une conception particulièrement robuste, pour répondre à tout usage très intensif sans échauffement de la pâte ! De série 2 vitesses et 2 timers qui permettent de programmer le temps de pétrissage pour chaque vitesse, sans nécessiter ensuite aucune intervention ! <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 830 x 1355 x 1460 Puissance en kw : 5.2 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm) : 830 Profondeur (mm) : 1355 Hauteur (mm) : 1460 Volume (m³) : 2,17 horse_power : 7 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50Hz Poids (Kg) : 580	