

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Frigo ventilée, porte vitrée, 150 Lit. acier inox**

**Caractéristiques techniques**

mm (LxPxH) : 626xx600xh850

T° : -1° +6°

kW : 0,14

Volt : 230/1N 50Hz

kg : 54

M³ : 0,5

Description	Caractéristiques																												
Frigo ventilée, porte vitrée, 150 Lit. acier inox - Température -1° +6° C - Réfrigérant R600a - Évaporateur de type Roll bond, ventilé. - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Livré avec 2 grilles (très robustes) (493x392 mm), réglables.  - Réalisation extérieure en acier inox AISI 430, intérieure blanc en ABS moulé. - Porte vitrée (Thermopane®), réversible, avec encadrement en aluminium, fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, poignée très robuste. - Lumière intérieure de type LED - Serrure a clés de série - Régulation électronique, affichage digital - Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (logé à l'arrière). - 4 pieds réglables, en acier inox - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.  PLUS: - Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a - Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ... - Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" - Sur demande casiers de rangement en PVC (Réf: CBP1/1).	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>PV201X/G-R6</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-1°+6°</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Vitrine</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>626</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>626 x 600 x 850</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,14	Type de froid	positif	Référence constructeur	PV201X/G-R6	Couleur	inox	Hauteur (mm)	850	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Températures	-1°+6°	Type	Vitrine	Puissance totale (kW)	0,14	Tranche de Volume en litres	150	Longueur	626	Dimensions extérieures	626 x 600 x 850	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,14																												
Type de froid	positif																												
Référence constructeur	PV201X/G-R6																												
Couleur	inox																												
Hauteur (mm)	850																												
Profondeur (mm)	600																												
Largeur (mm)	600																												
Températures	-1°+6°																												
Type	Vitrine																												
Puissance totale (kW)	0,14																												
Tranche de Volume en litres	150																												
Longueur	626																												
Dimensions extérieures	626 x 600 x 850																												
voltage	230/1N 50HZ																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<b>Autres informations</b>  mm (LxPxH) : 626xx600xh850 T° : -1° +6° kW : 0,14 Volt : 230/1N 50Hz kg : 54 M <sup>3</sup> : 0,5	