

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Grill panini vitrocéramique simple

**TECHNITALIA  
GOLD**


Description	Caractéristiques																						
Grill panini vitrocéramique simple Structure inox. Montée en température ultra rapide 240°C en 2,30 minutes. Foyer vitrocéramique «Turbo Heat» : cuisson contact sans dégagement de fumée. Température réglable jusqu'à 350°C. Minuterie électronique. Bac ramasse-miettes amovible.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">R750</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de revêtement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Vitrocéramique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Zones de cuisson</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Simple</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de surface</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Mixte</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">350° c</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">390 x 600 x 260</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230V</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	3	Référence constructeur	R750	Type de revêtement	Vitrocéramique	Zones de cuisson	Simple	Type de surface	Mixte	Températures	350° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3	Dimensions extérieures	390 x 600 x 260	voltage	230V	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Puissance (kW)	3																						
Référence constructeur	R750																						
Type de revêtement	Vitrocéramique																						
Zones de cuisson	Simple																						
Type de surface	Mixte																						
Températures	350° c																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	3																						
Dimensions extérieures	390 x 600 x 260																						
voltage	230V																						
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																							