

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Etagère de chef chauffante - 2 niveaux


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1400 x 300 x 700

Puissance en kw: 1.25

Longueur (mm): 1400

Largeur (mm): 300

Hauteur(mm): 700

 Volume: (m³): 0,3

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|------------------------|-------|--------------|-----|-----------------|-----|--------------|------|-------------------|-----------|-----------------------|------|------|-----------|----------|------|------------------------|------------------|---------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation en acier inox AISI 441. ◦ Chauffage par résistance électrique. ◦ Régulation par thermostat. ◦ Tablettes renforcées. ◦ Structure soudée. | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,25</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">RC142</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1400</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td style="text-align: right;">2 niveaux</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,25</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td style="text-align: right;">Chauffant</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">1400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1400 x 300 x 700</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 1,25 | Référence constructeur | RC142 | Hauteur (mm) | 700 | Profondeur (mm) | 300 | Largeur (mm) | 1400 | Nombre de Niveaux | 2 niveaux | Puissance totale (kW) | 1,25 | Type | Chauffant | Longueur | 1400 | Dimensions extérieures | 1400 x 300 x 700 | voltage | 230/1N 50-60Hz |
| | Puissance (kW) | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Référence constructeur | RC142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hauteur (mm) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profondeur (mm) | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Largeur (mm) | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre de Niveaux | 2 niveaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Puissance totale (kW) | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Type | Chauffant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Longueur | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 1400 x 300 x 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie constructeur 1 an incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres informations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions en mm (L x P x H): 1400 x 300 x 700 Puissance en kw: 1.25 Longueur (mm): 1400 Largeur (mm): 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Hauteur(mm): 700 Volume: (m ³): 0,3 Branchement: Monophasé | |