

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Rôtissoire électrique vitrocéramique, 8 broches 48 poulets



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 38.4

Dimensions L x P X H en mm : 1098x480x1920

Poids en KG : 183

Description	Caractéristiques																								
Rôtissoire électrique vitrocéramique, 8 broches 48 poulets - 8 broches (utile 900 mm) en dotation, chacune pour 6 poulets (1,25 kg) - Version sur roues (Diam. 100 mm) - Réalisation en acier inox AISI 304 - Capacité 6 poulets par broche, toutes les broches sont livrées de série avec 2 pics terminaux et 4 intermédiaires, munie de poignée athermique - Chauffage électrique : par foyers «vitrocéramique, source de chaleur uniforme. - Régulation indépendante de chaque broche - Tous nos modèles sont équipés en façade de vitres "sécurité", fermeture par aimant, poignées athermiques. - Eclairage, par lampes halogènes. - Cuvette de récolte graisses extractible (même avec vitres fermées) de très grande capacité - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur PLUS : - Conception très robuste, très stable, pour grosses productions. - Moteur avec traction à pignon, très silencieux. - 1 Source de chaleur par broche. - Lampes hallogènes. - Inspection des commandes aisé, portillon sur charnières. - Entretien facile et rapide.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">38,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">RVE/8C-CM</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1920</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td style="text-align: right;">Electrique</td> </tr> <tr> <td>Nombre de broches</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">480</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">480</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de poulets</td> <td style="text-align: right;">48</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">38,4</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">1098</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1098 x 480 x 1920</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	38,4	Référence constructeur	RVE/8C-CM	Hauteur (mm)	1920	Alimentation	Electrique	Nombre de broches	8	Profondeur (mm)	480	Largeur (mm)	480	Type de branchement	Triphasé	Nombre de poulets	48	Puissance totale (kW)	38,4	Longueur	1098	Dimensions extérieures	1098 x 480 x 1920
Puissance (kW)	38,4																								
Référence constructeur	RVE/8C-CM																								
Hauteur (mm)	1920																								
Alimentation	Electrique																								
Nombre de broches	8																								
Profondeur (mm)	480																								
Largeur (mm)	480																								
Type de branchement	Triphasé																								
Nombre de poulets	48																								
Puissance totale (kW)	38,4																								
Longueur	1098																								
Dimensions extérieures	1098 x 480 x 1920																								
<h3><u>Autres informations</u></h3>																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 38.4 Dimensions L x P X H en mm : 1098x480xh1920 Poids en KG : 183	