

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Salamandre vitrocéramique, plafond mobile, 3 foyers



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 4.5

Dimensions L x P X H en mm : 800x590xh590

Poids en KG : 57

Description	Caractéristiques																										
<p>Salamandre vitrocéramique, plafond mobile, 3 foyers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surface de cuisson 740x375 mm</li> <li>- Plat inférieur mobile, avec grille, dim. 735x370 mm, pouvant accueillir des platines GN , le tout coulissant vers l'avant</li> <li>- Mise en température ultra rapide 575°C, en 16 secondes, grâce au principe des foyers radiants.</li> <li>- Plaque vitrocéramique à foyers indépendants, régulation par commutateur.</li> <li>- T° maximale de travail 350°C.</li> <li>- Ajustement du plafond amovible, sans effort (brevet exclusif), 2 latéraux ouverts.</li> <li>- Nettoyage facile, en toute sécurité.</li> <li>- Sur demande: support mural (SSM/1 ou SSM/2).</li> </ul> <p><b>PLUS :</b></p> <p>SYSTÈME S.R.S = Démarrage et arrêt automatique (au contact du plat).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montée en température instantanée (seulement 30" !).</li> <li>- Grande économie d'énergie, plus besoin de le garder allumé toute la journée !</li> <li>- Nettoyage facile : pièces démontables.</li> <li>- 400°C en 9" et 570°C sur la plaque vitrocéramique.</li> <li>- Surface utile 740x375 mm. - 3 foyers indépendants - Plat inférieur mobile pouvant accueillir des plats GN.</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 4.5</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">4,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">SA/80VC-SW</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">590</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Electrique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">590</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">590</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Plafond mobile</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">4,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">800</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">800 x 590 x 590</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	4,5	Référence constructeur	SA/80VC-SW	Hauteur (mm)	590	Alimentation	Electrique	Nombre de niveaux	1	Profondeur (mm)	590	Largeur (mm)	590	Plafond mobile	Oui	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	4,5	Longueur	800	Dimensions extérieures	800 x 590 x 590	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Puissance (kW)	4,5																										
Référence constructeur	SA/80VC-SW																										
Hauteur (mm)	590																										
Alimentation	Electrique																										
Nombre de niveaux	1																										
Profondeur (mm)	590																										
Largeur (mm)	590																										
Plafond mobile	Oui																										
Type de branchement	Triphasé																										
Puissance totale (kW)	4,5																										
Longueur	800																										
Dimensions extérieures	800 x 590 x 590																										
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																											

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions L x P X H en mm : 800x590xh590 Poids en KG : 57	