

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine sous-vide, chambre 500x800xh200 mm - 100 m3/h

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 910 x 740 x 1120

Puissance en kw : 3.5

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Largeur (mm) : 910

Profondeur (mm) : 740

Hauteur (mm) : 1120

 Volume (m³) : 1,5

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Poids (Kg) : 317

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Pompe à vide capacité 100m3/h. (de type Busch) • Durée du cycle 15-40 secondes. • Couvercle en acier inoxydable. • Dimensions de la chambre : 500x800xh200 mm (Longueur de soudure: 1 x 510mm et 1 x 760mm). • Hauteur de travail 900 mm • 2 barres de soudure • Panneau de commande digital avec 10 programmes, programme d'entretien et nettoyage de la pompe. • Soft air: mise à vide graduelle. • Sur demande: Sensor de contrôle des liquides, système injection de gaz "azote", 3 barres de soudure, • Machines professionnelles sur socle. 	Poids (en kg) 317	
	Référence constructeur SC-124T/S	
	Type de branchement Triphasé	
	Machine sous vide à : Sur roues	
	Longueur barre de soudure 510 et 760 mm	
	Capacité 100 m3/h	
	Dimension chambre interne 500 x 800 x 200	
	Puissance totale (kW) 3,5	
	Dimensions extérieures (en mm) 910 x740 x 1120	
	Dotation Ecran LCD	
	dimensions 910 x 740 x 1120	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Le vide est g�rer en % gr�ce au sensor de vide int�gr�, fini le risque de vide incomplet par inadvertance.• Chambre � vide r�alis�e en acier inox AISI 304, entretien ais� garantissant une hygi�ne parfaite.- Barre de soudure amovible.• Double soudure rigoureuse de 3,5 mm.• Ch�ssis en acier inox AISI 304, sur 4 roues pivotantes (2 avec freins)• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur• Machines sous vide (made in Europe), pour toutes activit�s n�cessitant une production importante. Gr�ce � une conception moderne et fonctionnelle, elles s'ins�rent dans tous processus de production. Ces principaux atouts ? Pompe Busch, contr�le par sensor de vide, double soudure, son ergonomie, sa robustesse !! Sur demande: nombreuses options et accessoires, sachets sous vide, disponibles �galement pour la cuisson sous vide +110�. <p>ADVANTAGE :</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 910 x 740 x 1120 Puissance en kw : 3.5 Voltage : 400-230/3N 50Hz Largeur (mm) : 910 Profondeur (mm) : 740 Hauteur (mm) : 1120 Volume (m³) : 1,5 Branchement : Triphas� Voltage : 400-230/3N 50Hz Poids (Kg) : 317</p>	