

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four gaz TOUCH vapeur directe/convection 12xGN2/1 Cleaning



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1090 x 971 x 1058

kcal/h (gas) : 40413

Puissance en kw : 1.5

Largeur (mm) : 1090

Profondeur (mm) : 971

Hauteur (mm) : 1058

 Volume (m³) : 1,8

kcal_power : 40413

Branchement : GAZ

Poids (Kg) : 217

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Four chargement plats GN 2/1 (ou GN 1/1) • Capacité de charge 100 Kg • Structures laterales à pas de 65 mm "antibasculante" • Sonde à coeur. • Chargeur 600x400 EURONORM (sur demande réf : AC/P12.....) • NB: livré sans grilles et sans plats GN • Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 304, isolation thermique en fibre céramique, pieds en inox. Enceinte de cuisson : entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis sans aspérités. Joint d'étanchéité fixé sur la face avant de l'enceinte de cuisson. Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. Structure porte platine facilement amovible. Diffuseurs de chaleur facilement démontables. Oura motorisée largement dimensionnée permettant toutes les cuissons. Éclairage halogène latéral permettant une vision globale de l'enceinte. La conception unique de l'enceinte couplée à un ventilateur latéral en acier inox AISI 304 (CCRR), garantissent une gestion et une distribution 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">217</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">SDGT/XC-12</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td style="text-align: right;">digitale</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td style="text-align: right;">vapeur</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">25° c – 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Gaz</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">1090 x 971 x 1058</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">1090 x 971 x 1058</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	217	Référence constructeur	SDGT/XC-12	Nombre de niveaux	12	Programmation	digitale	Système de cuisson	vapeur	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	25° c – 300° c	Type de branchement	Gaz	Puissance totale (kW)	1,5	Dimensions extérieures (en mm)	1090 x 971 x 1058	voltage	230/1N 50HZ	Système de lavage intégré	Oui	dimensions	1090 x 971 x 1058
	Poids (en kg)	217																									
	Référence constructeur	SDGT/XC-12																									
	Nombre de niveaux	12																									
	Programmation	digitale																									
	Système de cuisson	vapeur																									
	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																									
	Températures	25° c – 300° c																									
	Type de branchement	Gaz																									
	Puissance totale (kW)	1,5																									
	Dimensions extérieures (en mm)	1090 x 971 x 1058																									
	voltage	230/1N 50HZ																									
	Système de lavage intégré	Oui																									
dimensions	1090 x 971 x 1058																										
Garantie 1 an sur les pièces incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>uniforme de la chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Porte à double vitrage: poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique avec sécurité évitant toutes ouvertures accidentelles, récupérateur de condensation intégré dans la porte, vitre intérieure montée sur charnières, facilitant le nettoyage garantissant une hygiène parfaite. Une circulation d'air entre les vitres garantit une meilleure isolation thermique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Chauffage gaz: par brûleurs pulsés et échangeurs de chaleur rainurés (augmentent l'efficacité et permettent d'économiser jusqu'à 20% de la consommation de gaz et une réduction de 20% des émissions nocives.), vapeur par nébulisateur. Panneau de commandes "TOUCH SCREEN" avec accessibilité frontale, facilité et rapidité pour le SAV, indice de protection IPx5 (contre les jets d'eau à la lance).• Vapeur à injection directe (90% de saturation)• Commandes "TOUCH SCREEN" écran tactile de 7" et couleur haute définition, permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions du four.• Gestion des favoris sur l'écran d'accueil.• Alerte sonore et visuelle pour fin de programme.• 2 modalités de cuisson (programmée, manuelle)• 11 niveaux d'humidification• Mémoire (pré-programmable) pour 1000 recettes, cuissons sur 16 différentes phases (choix de 16 différents types de cuisson successifs)• Port USB permettant de conserver, transférer les divers programmes de cuisson (gestion des données HACCP)• 7régulations de vitesse• Sonde a coeur (1 capteur "sensor")• Préchauffage automatique et refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson (CCRR)• "AUTO-CLEANING" dispositif de nettoyage automatique	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>intégré (CCNA), 4 différents cycles au choix, fonction "ECONOMIZER" permettant des économies en eau et détergents.</p> <ul style="list-style-type: none">• Convection de 25 à 300°C• Vapeur 100° C• Mixte convection/vapeur de 25° à 250°C• Régénération et maintien a température de 25° à 250°C. <p>ADVANTAGE - TYPE of COOKING :</p> <p>En option : module de communication four & cellule "TOUCH" (voir: AC/CMAF-X)</p> <p>PLUS Version Ct :</p> <p>En option : module de communication four & cellule "TOUCH" (voir: AC/CMAF-X)</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1090 x 971 x 1058 kcal/h (gas) : 40413 Puissance en kw : 1.5 Largeur (mm) : 1090 Profondeur (mm) : 971 Hauteur (mm) : 1058 Volume (m³) : 1,8 kcal_power : 40413 Branchement : GAZ Poids (Kg) : 217</p>	