

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four gaz TOUCH vapeur directe/convection 20xGN1/1 Cleaning



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 911 x 864 x 1794

kcal/h (gas) : 46432

Puissance en kw : 1.8

Largeur (mm) : 911

Profondeur (mm) : 864

Hauteur (mm) : 1794

 Volume (m³) : 2,2

kcal_power : 46432

Branchement : GAZ

Poids (Kg) : 322

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Four "LENGTHWISE" chargement plats GN 1/3 , 1/2 , 2/3 et 1/1 • Capacité de charge 100 Kg • 1 chariot de transfert et 1 chargeur amovible à pas de 63 mm "antibasculant" • Sonde à coeur. • Chariot & chargeur 600x400 EURONORM (sur demande réf : AC/2P2.....) • Tôle de fermeture inferieure intégré dans la porte • Pieds en inox réglables • NB: livré sans grilles et sans plats GN • Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 304, isolation thermique en fibre céramique, pieds en inox. Enceinte de cuisson : entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis sans aspérités. Joint d'étanchéité fixé sur la face avant de l'enceinte de cuisson. Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. Structure porte platine facilement amovible. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">322</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">SDGT/XC-20</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td style="text-align: right;">digitale</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td style="text-align: right;">vapeur</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">25° c – 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Gaz</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,8</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">911 x 864 x 1794</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">911 x 864 x 1794</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	322	Référence constructeur	SDGT/XC-20	Nombre de niveaux	20	Programmation	digitale	Système de cuisson	vapeur	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	25° c – 300° c	Type de branchement	Gaz	Puissance totale (kW)	1,8	Dimensions extérieures (en mm)	911 x 864 x 1794	voltage	230/1N 50HZ	Système de lavage intégré	Oui	dimensions	911 x 864 x 1794
	Poids (en kg)	322																									
	Référence constructeur	SDGT/XC-20																									
	Nombre de niveaux	20																									
	Programmation	digitale																									
	Système de cuisson	vapeur																									
	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																									
	Températures	25° c – 300° c																									
	Type de branchement	Gaz																									
	Puissance totale (kW)	1,8																									
	Dimensions extérieures (en mm)	911 x 864 x 1794																									
	voltage	230/1N 50HZ																									
	Système de lavage intégré	Oui																									
dimensions	911 x 864 x 1794																										
Garantie 1 an sur les pièces incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Diffuseurs de chaleur facilement démontables. Oura motorisée largement dimensionnée permettant toutes les cuissons. Éclairage halogène latéral permettant une vision globale de l'enceinte. La conception unique de l'enceinte couplée à un ventilateur latéral en acier inox AISI 304 (CCRR), garantissent une gestion et une distribution uniforme de la chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Porte à double vitrage: poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique avec sécurité évitant toutes ouvertures accidentelles, récupérateur de condensation intégré dans la porte, vitre intérieure montée sur charnières, facilitant le nettoyage garantissant une hygiène parfaite. Une circulation d'air entre les vitres garantit une meilleure isolation thermique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Chauffage gaz: par brûleurs pulsés et échangeurs de chaleur rainurés (augmentent l'efficacité et permettent d'économiser jusqu'à 20% de la consommation de gaz et une réduction de 20% des émissions nocives.), vapeur par nébulisateur. Panneau de commandes "TOUCH SCREEN" avec accessibilité frontale, facilité et rapidité pour le SAV, indice de protection IPx5 (contre les jets d'eau à la lance).• Vapeur à injection directe (90% de saturation)• Commandes "TOUCH SCREEN" écran tactile de 7" et couleur haute définition, permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions du four.• Gestion des favoris sur l'écran d'accueil.• Alerte sonore et visuelle pour fin de programme.• 2 modalités de cuisson (programmée, manuelle)• 11 niveaux d'humidification• Mémoire (pré-programmable) pour 1000 recettes, cuissons sur 16 différentes phases (choix de 16 différents types de cuisson successifs)• Port USB permettant de conserver, transférer les divers programmes de cuisson (gestion des données HACCP)• 7 régulations de vitesse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Sonde a coeur (1 capteur "sensor")• Préchauffage automatique et refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson (CCRR)• "AUTO-CLEANING" dispositif de nettoyage automatique intégré (CCNA), 4 différents cycles au choix, fonction "ECONOMIZER" permettant des économies en eau et détergents.• Convection de 25 à 300°C• Vapeur 100° C• Mixte convection/vapeur de 25° à 250°C• Régénération et maintien a température de 25° à 250°C. <p>ADVANTAGE - TYPE of COOKING :</p> <p>En option : module de communication four & cellule "TOUCH" (voir: AC/CMAF-X)</p> <p>PLUS Version Ct :</p> <p>En option : module de communication four & cellule "TOUCH" (voir: AC/CMAF-X)</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 911 x 864 x 1794 kcal/h (gas) : 46432 Puissance en kw : 1.8 Largeur (mm) : 911 Profondeur (mm) : 864 Hauteur (mm) : 1794 Volume (m³) : 2,2 kcal_power : 46432 Branchement : GAZ Poids (Kg) : 322</p>	