

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, sur socles

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 1195 x 1175

Puissance en kw 0.77

Profondeur (mm): 2000

Largeur (mm): 1195

Hauteur(mm): 1175

 Volume: (m³): 2,47

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 1195 x 1175 Puissance en kw 0.77 Profondeur (mm): 2000 Largeur (mm): 1195 Hauteur(mm): 1175 Volume: (m ³): 2,47 Branchement: Monophasé	Puissance (kW) 0,77
	Référence constructeur SG20B/A1-R2
	Hauteur (mm) 1175
	Profondeur (cm) 120
	Vitre Bombée
	Profondeur (mm) 1195
	Largeur (mm) 1195
	Températures 0°+2°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 200
	Puissance totale (kW) 0,77
	Longueur 2000
	Dimensions extérieures 2000 x 1195 x 1175
	voltage 230/1N 50HZ
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse