

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Conservateur pour surgelés, vitres coulissantes 290 litres



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.23

Dimensions L x P X H en mm : 1100x600xh830

Températures : -15°-23°

Poids en KG : 60

Description	Caractéristiques																												
<p>Conservateur pour surgelés, vitres coulissantes 290 litres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conçu pour la vente en libre service. - Couvercles coulissants, vitrés bombés, encadrement "chauffé" évitant le givre. - Réalisation extérieure en tôle galvanisée "plastifiée blanche", isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC. - Réfrigérant R290. - Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois. - Condenseur ventilé. - Thermostat mécanique, thermomètre analogique, voyant lumineux d'alarme. - Livré de série avec: 4 paniers. - Livré de série avec des roulettes. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.23 Dimensions L x P X H en mm : 1100x600xh830 Températures : -15°-23° Poids en KG : 60</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,23</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">SLID-11-R2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">830</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Couvercle</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Vitré</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">600</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">600</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">-15°-23°</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,23</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Tranche de Volume en litres</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">300</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1100</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1100 x 600 x 830</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,23	Référence constructeur	SLID-11-R2	Hauteur (mm)	830	Couvercle	Vitré	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Températures	-15°-23°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,23	Tranche de Volume en litres	300	Longueur	1100	Dimensions extérieures	1100 x 600 x 830	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	0,23																												
Référence constructeur	SLID-11-R2																												
Hauteur (mm)	830																												
Couvercle	Vitré																												
Profondeur (mm)	600																												
Largeur (mm)	600																												
Températures	-15°-23°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,23																												
Tranche de Volume en litres	300																												
Longueur	1100																												
Dimensions extérieures	1100 x 600 x 830																												
voltage	230/1N 50HZ																												
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																													