

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Conservateur pour surgelés, vitres coulissantes 392 litres


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.24

Dimensions L x P X H en mm : 1400x600xh830

Températures : -15°-23°

Poids en KG : 66

Description	Caractéristiques																												
<p>Conservateur pour surgelés, vitres coulissantes 392 litres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conçu pour la vente en libre service.</li> <li>- Couvercles coulissants, vitrés bombés,encadrement "chauffé" évitant le givre.</li> <li>- Réalisation extérieure en tôle galvanisée "plastifiée blanche", isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC.</li> <li>- Réfrigérant R290.</li> <li>- Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois.</li> <li>- Condenseur ventilé.</li> <li>- Thermostat mécanique, thermomètre analogique, voyant lumineux d'alarme.</li> <li>- Livré de série avec: 5 paniers.</li> <li>- Livré de série avec des roulettes.</li> </ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz                      Puissance Electrique en Kw : 0.24                      Dimensions L x P X H en mm : 1400x600xh830                      Températures : -15°-23°                      Poids en KG : 66</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td><td>0,24</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>SLID-14-R2</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>830</td></tr> <tr><td>Couvercle</td><td>Vitré</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>600</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>600</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>-15°-23°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,24</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td>400</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>1400</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>1400 x 600 x 830</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,24	Référence constructeur	SLID-14-R2	Hauteur (mm)	830	Couvercle	Vitré	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Températures	-15°-23°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,24	Tranche de Volume en litres	400	Longueur	1400	Dimensions extérieures	1400 x 600 x 830	voltage	230/1N 50HZ	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Puissance (kW)	0,24																												
Référence constructeur	SLID-14-R2																												
Hauteur (mm)	830																												
Couvercle	Vitré																												
Profondeur (mm)	600																												
Largeur (mm)	600																												
Températures	-15°-23°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,24																												
Tranche de Volume en litres	400																												
Longueur	1400																												
Dimensions extérieures	1400 x 600 x 830																												
voltage	230/1N 50HZ																												
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																													