

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Conservateur pour surgelés, vitres coulissantes 527 litres



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.27

Dimensions L x P X H en mm : 1810x600xh830

Températures : -15°-23°

Poids en KG : 72

| Description   | Caractéristiques   |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
|---|--|----------------|------|------------------------|------------|--------------|-----|-----------|-------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|-----|----------|------|------------------------|------------------|---------|-------------|---|--|
| <p>Conservateur pour surgelés, vitres coulissantes 527 litres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conçu pour la vente en libre service.</li> <li>- Couvercles coulissants, vitrés bombés,encadrement "chauffé" évitant le givre.</li> <li>- Réalisation extérieure en tôle galvanisée "plastifiée blanche", isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC.</li> <li>- Réfrigérant R290.</li> <li>- Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois.</li> <li>- Condenseur ventilé.</li> <li>- Thermostat mécanique, thermomètre analogique, voyant lumineux d'alarme.</li> <li>- Livré de série avec: 6 paniers.</li> <li>- Livré de série avec des roulettes.</li> </ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz<br/>                     Puissance Electrique en Kw : 0.27<br/>                     Dimensions L x P X H en mm : 1810x600xh830<br/>                     Températures : -15°-23°<br/>                     Poids en KG : 72</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,27</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">SLID-18-R2</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">830</td></tr> <tr><td>Couvercle</td><td style="text-align: right;">Vitré</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">-15°-23°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,27</td></tr> <tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td style="text-align: right;">600</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">1810</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1810 x 600 x 830</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr> </table> | Puissance (kW) | 0,27 | Référence constructeur | SLID-18-R2 | Hauteur (mm) | 830 | Couvercle | Vitré | Profondeur (mm) | 600 | Largeur (mm) | 600 | Températures | -15°-23° | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,27 | Tranche de Volume en litres | 600 | Longueur | 1810 | Dimensions extérieures | 1810 x 600 x 830 | voltage | 230/1N 50HZ | <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |  |
| Puissance (kW)  | 0,27   |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Référence constructeur  | SLID-18-R2   |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Hauteur (mm)  | 830  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Couvercle   | Vitré  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Profondeur (mm)   | 600  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Largeur (mm)  | 600  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Températures  | -15°-23°   |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Type de branchement   | Monophasé  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Puissance totale (kW)   | 0,27   |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Tranche de Volume en litres   | 600  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Longueur  | 1810   |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| Dimensions extérieures  | 1810 x 600 x 830   |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| voltage   | 230/1N 50HZ  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |
| <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>   |  |                |      |                        |            |              |     |           |       |                 |     |              |     |              |          |                     |           |                       |      |                             |     |          |      |                        |                  |         |             |   |  |