

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir-vitrine réfrigéré - vitre droite



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2000 x 930 x 660

T° : +4°+6°

Puissance en kw: 0.3

Longueur (mm): 2000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 660

 Volume: (m³): 1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitre intermédiaire. ◦ Eclairage uniforme. ◦ Portillons coulissants côté service. 	Puissance (kW) 0,3
	Référence constructeur SUP20-ZD/R2
	Hauteur (mm) 660
	Profondeur (cm) 93
	Profondeur (mm) 930
	Largeur (mm) 930
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 200
	Puissance totale (kW) 0,3
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Joues en polyuréthane. 	Longueur 2000
	Dimensions extérieures 2000 x 930 x 660
	voltage 230/1N 50HZ
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Évaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. ◦ Groupe incorporée, Classe climatique 3 (+25°C & RH 60%), sous la tablette de service. ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2000 x 930 x 660 T° : +4°+6° Puissance en kw: 0.3 Longueur (mm): 2000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m³): 1 Branchement: Monophasé</p>	