

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Structure réfrigérée 5x gn 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 27

| <b>Description</b>   | <b>Caractéristiques</b>  |
|--|--|
| <p>Structure réfrigérée 5x GN 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livrée avec couvercle(s) inox.</li> <li>- Barrettes livrées de série 4x 1/4 et 1x 1/8.</li> </ul> <p>NB: livré sans bac GN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation en acier inox austénitique.</li> <li>- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.</li> <li>- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC .</li> <li>- Réfrigérant R600a.</li> <li>- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite).</li> <li>- Condenseur ventilé avec filtre anti-graissé.</li> <li>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, .... Un rapport qualité /prix imbattable!!</li> </ul> | <p>Référence constructeur SX120/CC-R6-LIQ</p> <p>Dimensions extérieures (en mm) 1200 x 340 x 260/580</p> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluses</b></p> |
| <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz</p> <p>Puissance Electrique en Kw : 0.34</p> <p>Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580</p> <p>Températures : +2°+10°</p> <p>Poids en KG : 27</p>   |  |