Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Structure réfrigérée 5x gn 1/4 - 150 mm, avec vitre

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.34
Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh225/435
Températures : +2°+10°
Poids en KG : 43

Description

Structure réfrigérée 5x GN 1/4 - 150 mm, avec vitre
- Livrée avec une vitre "trempée" supérieure.
- Barrettes livrées de série 4x 1/4 et 1x 1/8.
NB : livré sans bacs GN.
- Réalisation en acier inox austénitique.
- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC .
- Réfrigérant R600a.
- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite).
- Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
PLUS :
- Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, ... Un rapport qualité /prix imbattable!!

Autres informations

Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.34
Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh225/435
Températures : +2°+10°
Poids en KG : 43

Caractéristiques

Référence constructeur	SX120/DV-R6-LIQ
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 340 x 225/435

Garantie 1 an sur les pièces incluse