

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 3x gn 1/3 1x gn 1/2 - 150 mm, avec vitre

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1200x395xh225/435

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 48

Description	Caractéristiques						
<p>Structure réfrigérée 4x GN 1/3 -150mm, avec vitre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livrée avec une vitre "trempée" supérieure. - Barrettes livrées de série 3x 1/3 et 4x 1/6 ou 1/9. <p>NB : livré sans bacs GN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire). - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, Un rapport qualité /prix imbattable!! <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1200x395xh225/435 Températures : +2°+10° Poids en KG : 48</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">SY120/DV-R6-LIQ</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1200 x 395 x 225/435</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	SY120/DV-R6-LIQ	Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 395 x 225/435	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	SY120/DV-R6-LIQ						
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 395 x 225/435						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							