

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande N32 réfrigéré, monobloc inox



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 355 x 500 x 690

Puissance en kw: 1.84

Longueur (mm): 355

Largeur (mm): 500

Hauteur(mm): 690

 Volume: (m³): 0,37

Puissance (cv): 3

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------|------------------------|----------|--------------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----------|-----------------------|------|------------------------|----------|----------|-----|------------------------|-----------------|---------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Productivité horaire: 650 kg. - En dotation: grille 6 mm et couteau inox. - Hachoir réfrigéré innovant super-compact, machine silencieuse, puissante et fiable, réalisée en acier inox AISI 304. - Système de refroidissement exclusif par module thermoélectrique (70 Watt) ou par "Effet Peltier" (sans compresseur, sans gaz), économie d'énergie, le refroidissement se fait sur le col et sur la bouche. - SAV simplifié, pas besoin de frigoriste spécialisé. - Température auto-thermostatique, température ambiante de travail max. 24° C, thermomètre digital de contrôle. - Entretien aisé, trémie et col inox amovibles. - Commandes à basse tension 24V, avec inversion de marche, indice de protection (IP54), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires. - Moteur puissant et ventilé (pour usages intensifs), muni d'un thermique. - Réducteur hermétique en bain d'huile protégé contre les liquides avec un double système d'isolation. - Bouche et pivot d'hélice en acier AISI 304, système de fixation de la bouche rapide et robuste. - Ample trémie amovible, en-dessous un compartiment pour rangement des plaques et couteaux. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,84</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">TB32/ICE</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">690</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,84</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td style="text-align: right;">500 et +</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">355</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">355 x 500 x 690</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p> | Puissance (kW) | 1,84 | Référence constructeur | TB32/ICE | Hauteur (mm) | 690 | Réfrigéré | Oui | Profondeur (mm) | 500 | Largeur (mm) | 500 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 1,84 | Capacité de production | 500 et + | Longueur | 355 | Dimensions extérieures | 355 x 500 x 690 | voltage | 230/1N 50HZ |
| Puissance (kW) | 1,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | TB32/ICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfrigéré | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 1,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité de production | 500 et + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 355 x 500 x 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H): 355 x 500 x 690 Puissance en kw: 1.84 Longueur (mm): 355 Largeur (mm): 500 Hauteur(mm): 690 Volume: (m ³): 0,37 Puissance (cv): 3 Branchement: Monophasé | |