

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande N22 réfrigéré, monobloc inox



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 310 x 350 x 615

Puissance en kw: 1.1

Longueur (mm): 310

Largeur (mm): 350

Hauteur(mm): 615

 Volume: (m³): 0,18

Puissance (cv): 1.5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> - Productivité horaire: 350 kg. - En dotation: grille 4,5 mm et couteau inox. - Hachoir réfrigéré innovant super-compact, machine silencieuse, puissante et fiable, réalisée en acier inox AISI 304. - Système de refroidissement exclusif par module thermoélectrique (70 Watt) ou par "Effet Peltier" (sans compresseur, sans gaz), économie d'énergie, le refroidissement se fait sur le col et sur la bouche. - SAV simplifié, pas besoin de frigoriste spécialisé. - Température auto-thermostatique, température ambiante de travail max. 24°C, thermomètre digital de contrôle. - Entretien aisé, trémie et col inox amovibles. - Commandes à basse tension 24V, avec inversion de marche, indice de protection (IP54), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires. - Moteur puissant et ventilé (pour usages intensifs), muni d'un thermique. - Réducteur hermétique en bain d'huile protégé contre les liquides avec un double système d'isolation. - Bouche et pivot d'hélice en acier AISI 304, système de fixation de la bouche rapide et robuste. - Ample trémie amovible, en-dessous un compartiment pour rangement des plaques et couteaux. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">TC22/ICE</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">615</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">350</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">350</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td style="text-align: right;">300 -- 399</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">310</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">310 x 350 x 615</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	1,1	Référence constructeur	TC22/ICE	Hauteur (mm)	615	Réfrigéré	Oui	Profondeur (mm)	350	Largeur (mm)	350	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,1	Capacité de production	300 -- 399	Longueur	310	Dimensions extérieures	310 x 350 x 615	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	1,1																								
Référence constructeur	TC22/ICE																								
Hauteur (mm)	615																								
Réfrigéré	Oui																								
Profondeur (mm)	350																								
Largeur (mm)	350																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	1,1																								
Capacité de production	300 -- 399																								
Longueur	310																								
Dimensions extérieures	310 x 350 x 615																								
voltage	230/1N 50HZ																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H): 310 x 350 x 615 Puissance en kw: 1.1 Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 350 Hauteur(mm): 615 Volume: (m ³): 0,18 Puissance (cv): 1.5 Branchement: Monophasé	