

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation, ventilée, 4 portes GN 1/1

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900

Puissance en kw 0.73

Profondeur (mm): 2250

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m³): 1,76

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte • 6 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, contre porte munis de résistance chauffante 	Classe énergétique E
	Type de froid négatif
	Référence constructeur TG4B/H-R2
	Version Centrale
	Configuration 4 portes
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -20°C à -10 °C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,73
	Dimensions extérieures (en mm) 2250 x 700 x 880/900
	Classe climatique 5
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)• Gaz réfrigérant R290.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur .• NB Pas de possibilité de monter des tiroirs• Des prestations exceptionnelles grâce a la canalisation forcée de l'air réfrigéré température uniforme.• Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.	
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900 Puissance en kw 0.73 Profondeur (mm): 2250 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume: (m ³): 1,76 Branchement: Monophasé	