

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation murale, ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 litres

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900 (+85)

Puissance en kw 0.73

Profondeur (mm): 2250

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

 Volume: (m³): 1,76

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Version "murale" avec bord arrière relevé. ◦ En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte ◦ 6 pieds en inox réglables. ◦ Installation possible sur socle. ◦ NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs ◦ Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque 	Type de froid négatif	
	Puissance (kW) 0,73	
	Référence constructeur TG4B/HA-R2	
	Version Murale	
	Configuration 4 portes	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures -10°-20°	
	Type de branchement Monophasé	
	Groupe tropicalisé oui	
	Puissance totale (kW) 0,73	
	Dimensions extérieures 2250 x 700 x 880/900 (+85)	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 ◦ Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) ◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, contre porte munis de résistance chauffante ◦ Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection ◦ Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) ◦ Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur . ◦ NB Pas de possibilité de monter des tiroirs ◦ Des prestations exceptionnelles grâce a la canalisation forcée de l'air réfrigéré température uniforme. ◦ Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable). ◦ Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP. <p><u>Autres informations</u></p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900 (+85) Puissance en kw 0.73 Profondeur (mm): 2250 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85) Volume: (m ³): 1,76 Branchement: Monophasé	