

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique murale, ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 litres**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900 (+85)

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 2250

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,76

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Version "murale" avec bord arrière relevé</li> <li>• En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte</li> <li>• 6 pieds en inox réglables.</li> <li>• Installation possible sur socle.</li> <li>• Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque</li> <li>• Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304</li> <li>• Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique</li> </ul>	Type de froid positif
	Classe énergétique A
	Référence constructeur TG4N/HA-R2
	Version Murale
	Configuration 4 portes
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -2°C à +8 °C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,36
	Dimensions extérieures (en mm) 2250 x 700 x 880/900 (+85)
	Classe climatique 5
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection</li><li>• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li><li>• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)</li><li>• Gaz réfrigérant R290.</li><li>• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li><li>• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme.</li><li>• Produits délicats 2 niveaux hygrométriques.</li><li>• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.</li><li>• Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable).</li></ul>	
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900 (+85) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 2250 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85)</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,76 Branchement: Monophasé	