

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Hachoir en inox N 22 de table, Ø 4,5 mm, 350 kg/h

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 512 x 390 x 531

Puissance en kw : 1.1

Largeur (mm) : 512

Profondeur (mm) : 390

Hauteur (mm) : 531

 Volume (m³) : 0,15

horse_power : 1.5

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 40

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Avec protection sur la tête du hachoir, permettant de travailler avec grilles supérieure à Ø 8 mm (10-12...) Châssis en acier inox AISI 304. Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif. Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur). Tête du hachoir en acier inox AISI 304, connexion sans outils (fixation moyennant levier), totalement démontable, 	Poids (en kg) 40
	Référence constructeur TGD22/AT-N
	Débit kg/h 350
	Réfrigéré Non
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 1,1
	Capacité de production 300 -- 399
	Dimensions extérieures (en mm) 512 x 390 x 531
	dimensions 512 x 390 x 531
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>entretien aisé et hygiénique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Trémie supérieure en acier inox AISI 304 (amovible), avec introduction "carrée", pour un 2ème passage très rapide.• Commandes 24 V (IP 67), avec inversion de rotation (en cas de blocage).• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 512 x 390 x 531 Puissance en kw : 1.1 Largeur (mm) : 512 Profondeur (mm) : 390 Hauteur (mm) : 531 Volume (m³) : 0,15 horse_power : 1.5 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 40</p>	