

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Hachoir en inox N 22 de table, Ø 4,5 mm, 350 kg/h

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 512 x 390 x 531

Puissance en kw : 1.1

Largeur (mm) : 512

Profondeur (mm) : 390

Hauteur (mm) : 531

 Volume (m³) : 0,15

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 40

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Avec adaptateur pour dispositif hamburgerer. • Châssis en acier inox AISI 304. • Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif. • Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur). • Tête du hachoir en acier inox AISI 304, connexion sans outils (fixation moyennant levier), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique. 	Poids (en kg) 40
	Référence constructeur TGD22/AT-PAH
	Débit kg/h 350
	Réfrigéré Non
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 1,1
	Capacité de production 300 -- 399
	Dimensions extérieures (en mm) 512 x 390 x 531
	dimensions 512 x 390 x 531
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Trémie supérieure en acier inox AISI 304 (amovible), avec introduction "carrée", pour un 2ème passage très rapide.• Commandes 24 V (IP 67), avec inversion de rotation (en cas de blocage).• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 512 x 390 x 531 Puissance en kw : 1.1 Largeur (mm) : 512 Profondeur (mm) : 390 Hauteur (mm) : 531 Volume (m³) : 0,15 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 40</p>	