Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Hachoir en inox N 32 de table, Ø 6 mm, 500kg/h







Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 637 x 455 x 551

Puissance en kw: 2.2 Largeur (mm): 637 Profondeur (mm): 455 Hauteur (mm): 551 Volume (m³): 0,32 horse_power: 3

Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg): 65

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	65
 Avec protection sur la tête du hachoir, permettant de travailler avec grilles supérieure à Ø 8 mm (10-12) 	Référence constructeur	TGD32/BT-N
Châssis en acier inox AISI 304.	Débit kg/h	500
	Réfrigéré	Non
 Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif. 	Type de branchementMonophasé	
 Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur). 	Puissance totale (kW)2,2	
	Capacité de production	500 et +
 Tête du hachoir en acier inox AISI 304, connexion sans outils (fixation moyennant levier), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique. 	Dimensions extérieures (en mm	637 x 455 x 551
	dimensions	637 x 455 x 551
 Trémie supérieure en acier inox AISI 304 (amovible), avec introduction "carrée", pour un 2ème passage très rapide. 	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
 Commandes 24 V (IP 54), avec inversion de rotation (en cas de blocage). 		
 Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 		





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
Autres informations		
Dimensions en mm (L x P x H) : 637 x 455 x 551		
Puissance en kw : 2.2		
Largeur (mm): 637		
Profondeur (mm): 455		
Hauteur (mm): 551		
Volume (m ³): 0,32		
horse_power : 3		
Branchement : Monophasé		
Voltage : 230/1N 50HZ		
Poids (Kg): 65		