

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Hachoir en inox N 32 de table, Ø 6 mm, 500kg/h

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 637 x 455 x 551

Puissance en kw : 2.2

Largeur (mm) : 637

Profondeur (mm) : 455

Hauteur (mm) : 551

 Volume (m³) : 0,32

horse_power : 3

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 65

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Avec protection sur la tête du hachoir, permettant de travailler avec grilles supérieure à Ø 8 mm (10-12...) • Châssis en acier inox AISI 304. • Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif. • Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur). • Tête du hachoir en acier inox AISI 304, connexion sans outils (fixation moyennant levier), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique. • Trémie supérieure en acier inox AISI 304 (amovible), avec introduction "carrée", pour un 2ème passage très rapide. • Commandes 24 V (IP 54), avec inversion de rotation (en cas de blocage). • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	Poids (en kg) 65
	Référence constructeur TGD32/BT-N
	Débit kg/h 500
	Réfrigéré Non
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 2,2
	Capacité de production 500 et +
	Dimensions extérieures (en mm) 637 x 455 x 551
	dimensions 637 x 455 x 551
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 637 x 455 x 551 Puissance en kw : 2.2 Largeur (mm) : 637 Profondeur (mm) : 455 Hauteur (mm) : 551 Volume (m³) : 0,32 horse_power : 3 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 65</p>	