Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir en inox N 32 de table, Ø 6 mm, 500 kg/h

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 637 x 455 x 551
Puissance en kw : 2.2
Largeur (mm) : 637
Profondeur (mm) : 455
Hauteur (mm) : 551
Volume (m^3) : 0,32
horse_power : 3
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 65

Description

- Avec adaptateur pour dispositif hamburger.
- Châssis en acier inox AISI 304.
- Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif.
- Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur).
- Tête du hachoir en acier inox AISI 304, connexion sans outils (fixation moyennant levier), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique.
- Trémie supérieure en acier inox AISI 304 (amovible), avec introduction "carrée", pour un 2ème passage très rapide.
- Commandes 24 V (IP 54), avec inversion de rotation (en cas de blocage).
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Caractéristiques

Poids (en kg)	65
Référence constructeur	TGD32/BT-PBH
Débit kg/h	500
Réfrigéré	Non
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	2,2
Capacité de production	500 et +
Dimensions extérieures (en mm)	637 x 455 x 551
dimensions	637 x 455 x 551

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 637 x 455 x 551 Puissance en kw : 2.2 Largeur (mm) : 637 Profondeur (mm) : 455 Hauteur (mm) : 551 Volume (m^3) : 0,32 horse_power : 3 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 65	