

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir châssis n32 groupe tout inox



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 500 x 225 x 510

Puissance en kw: 1.5

Longueur (mm): 500

Largeur (mm): 225

Hauteur(mm): 510

 Volume: (m³): 0,15

Puissance (cv): 2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> Production horaire : 400 kg/heure. Moteur ventilé. Châssis, cuvette supérieure et de récupération en acier inox AISI 304. Groupe hachoir démontable, (Ø 98 mm) (facilité d'entretien), inversion de rotation (en cas de blocage). Grille de 6 mm et couteau en inox à "auto-aiguisage". Traction à engrenage sous bain d'huile, conçu pour un usage intensif. Commandes (24 V), protection thermique. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 500 x 225 x 510 Puissance en kw: 1.5 Longueur (mm): 500 Largeur (mm): 225 Hauteur(mm): 510 Volume: (m ³): 0,15 Puissance (cv): 2 Branchement: Monophasé	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">TI32/SX</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">510</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Réfrigéré</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">225</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">225</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,5</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité de production</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">400 -- 499</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">500</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">500 x 225 x 510</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	1,5	Référence constructeur	TI32/SX	Hauteur (mm)	510	Réfrigéré	Non	Profondeur (mm)	225	Largeur (mm)	225	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Capacité de production	400 -- 499	Longueur	500	Dimensions extérieures	500 x 225 x 510	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	1,5																										
Référence constructeur	TI32/SX																										
Hauteur (mm)	510																										
Réfrigéré	Non																										
Profondeur (mm)	225																										
Largeur (mm)	225																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	1,5																										
Capacité de production	400 -- 499																										
Longueur	500																										
Dimensions extérieures	500 x 225 x 510																										
voltage	230/1N 50HZ																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											