

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Hachoir en inox N 32, Ø 6 mm, 600 kg/h, piètement sur roues**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 535 x 505 x 1026

Puissance en kw : 2.2

Largeur (mm) : 535

Profondeur (mm) : 505

Hauteur (mm) : 1026

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,45

horse\_power : 3

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 80

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conçu pour grand débit.</li> <li>• Châssis en acier inox AISI 304, de série sur piètement en inox avec roues.</li> <li>• Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif.</li> <li>• Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur).</li> <li>• Tête du hachoir en acier inox AISI 304, dispositif de fixation rapide a baïonnette (sans outils), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique.</li> <li>• Trémie supérieure en acier inox AISI 304 (amovible), avec introduction "carrée" pour en 2ème passage très rapide.</li> <li>• Commandes 24 V, en acier inox (IP 67), avec inversion de rotation (en cas de blocage).</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	Poids (en kg) 80
	Référence constructeur TMGD-32/CA
	Débit kg/h 600
	Réfrigéré Non
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 2,2
	Capacité de production 500 et +
	Dimensions extérieures (en mm) 535 x 505 x 1026
	dimensions 535 x 505 x 1026
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 535 x 505 x 1026 Puissance en kw : 2.2 Largeur (mm) : 535 Profondeur (mm) : 505 Hauteur (mm) : 1026 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,45 horse_power : 3 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 80</p>	