

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine de table Température négative, 50 litres, avec caisson lumineux

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 570 x 530 x 657

Puissance en kw 0.15

Profondeur (mm): 570

Largeur (mm): 530

Hauteur(mm): 657

 Volume: (m³): 0,28

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
Caisson lumineux LED	Type de froid négatif
Éclairage intérieur à LED	Puissance (kW) 0,15
Porte vitrée à fermeture automatique	Référence constructeur TOP50NC/R2
2 étagères réglables	Couleur autre
Pieds réglables	Hauteur (mm) 657
Classe climatique : 4	Profondeur (mm) 530
Plage de température : - 24°C à - 12°C	Largeur (mm) 530
Volume brut : 50 L	Températures -12° - 24°
Dimensions extérieures, LxPxH : 570 x 530 x 657 mm	Type de branchement Monophasé
Dimensions intérieures, LxPxH : 450 x 420 x 380 mm	Type Vitrine
Porte battante vitrée	Puissance totale (kW) 0,15
Etagères : 2 x 440 x 210 mm	Tranche de Volume en litres 50
	Longueur 570
	Dimensions extérieures 570 x 530 x 657
	voltage 230/1N 50HZ
	Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Extérieur blanc	
Intérieur aluminium revêtu	
4 pieds réglables	
Serrure : Oui	
Tension/Fréquence, V/Hz. 220-240/50	
Puissance d'entrée nominale : 154 W	
Consommation d'énergie : 2.2 kWh/24h	
Poids : 46 kg	
Niveau de bruit : 45 db(A)	
Type de refroidissement : statique	
Type de dégivrage : manuel	
Type de contrôle : mécanique	
Thermomètre : non	
Réfrigérant : R290	
LED de lumière interne	
<u>Autres informations</u>	
Dimensions en mm (l x L x H): 570 x 530 x 657	
Puissance en kw 0.15	
Profondeur (mm): 570	
Largeur (mm): 530	
Hauteur(mm): 657	
Volume: (m ³): 0,28	
Branchement: Monophasé	