

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine de table 60 LT, Température positive, avec caisson lumineux

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 484 x 455 x 720

Puissance en kw 0.16

Profondeur (mm): 484

Largeur (mm): 455

Hauteur(mm): 720

 Volume: (m³): 0,3

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
Caisson lumineux LED	Puissance (kW) 0,16
Éclairage intérieur à LED	Type de froid positif
Refroidissement assisté par ventilateur	Référence constructeur TOP50PC/R6
Porte vitrée à fermeture automatique	Couleur autre
2 étagères réglables	Hauteur (mm) 720
Pieds réglables	Profondeur (mm) 455
Classe climatique : 4	Largeur (mm) 455
Plage de température : + 2°C à + 10°C	Températures +2° +10°
Volume brut : 60 L	Type de branchement Monophasé
Dimensions extérieures, LxPxH : 445 x 440 x 720 mm	Type Vitrine
Dimensions intérieures, LxPxH : 395 x 270 x 440 mm	Puissance totale (kW) 0,16
Porte battante vitrée	Tranche de Volume en litres 60
	Longueur 484
	Dimensions extérieures 484 x 455 x 720
	voltage 230/1N 50HZ
	Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Etagères : 2 x 395 x 265 mm	
Extérieur blanc	
Intérieur ABS	
4 pieds réglables	
Serrure : Oui	
Tension/Fréquence, V/Hz. 220-240/50	
Puissance d'entrée nominale : 85 W	
Consommation d'énergie : 1 kWh/24h	
Poids : 37 kg	
Niveau de bruit : 44 db(A)	
Type de refroidissement : ventilé	
Type de dégivrage : automatique	
Type de contrôle : mécanique	
Thermomètre : oui	
Réfrigérant : R600A	
LED de lumière interne	
<u>Autres informations</u>	
Dimensions en mm (l x L x H): 484 x 455 x 720	
Puissance en kw 0.16	
Profondeur (mm): 484	
Largeur (mm): 455	
Hauteur(mm): 720	
Volume: (m ³): 0,3	
Branchement: Monophasé	