

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Plaque Teppanyaki électrique, 3 zones 3x 4,7 kW, de table -Top-**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1440 x 770 x 450

Puissance en kw : 14.3

Voltage : 400-230/3N 50-60Hz

Largeur (mm) : 1440

Profondeur (mm) : 770

Hauteur (mm) : 450

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,75

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50-60Hz

Poids (Kg) : 190

| Description   | Caractéristiques  |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
|---|---|---------------|-----|------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|------|--------------------------------|------------------|---------|----------------|------------|------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surface de chauffe 1150x525mm.</li> <li>- Plaque en acier haute température (spécial alliage), poli, épaisseur 20 mm.</li> <li>- Gorge périphérique avec découpe pour évacuation des graisses, tiroir de récolte à l'avant, nettoyage aisé.</li> <li>- Chauffage par résistance électrique, plaque fraisée sur toute la surface, pour loger les résistances, haut rendement et répartition optimale de la chaleur, régulation par commutateurs (de 50°C à 250°C). - Cheminée amovible, facilité d'entretien.</li> <li>- Isolation de l'appareil, avec plaques en "aluman" de 10 mm.</li> <li>- Réalisation en acier inox.</li> <li>- Appareils conformes aux normes (CE) en vigueur.</li> <li>- Équipé de thermostat de sécurité.</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TPE3-15/T</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c – 250° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>14,3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1440 x 770 x 450</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>1440 x 770 x 450</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table> | Poids (en kg) | 190 | Référence constructeur | TPE3-15/T | Températures | 50° c – 250° c | Type de branchement | Triphasé | Puissance totale (kW) | 14,3 | Dimensions extérieures (en mm) | 1440 x 770 x 450 | voltage | 400/3N 50-60Hz | dimensions | 1440 x 770 x 450 | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b> |  |
| Poids (en kg)   | 190   |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| Référence constructeur  | TPE3-15/T   |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| Températures  | 50° c – 250° c  |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| Type de branchement   | Triphasé  |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| Puissance totale (kW)   | 14,3  |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| Dimensions extérieures (en mm)  | 1440 x 770 x 450  |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| voltage   | 400/3N 50-60Hz  |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| dimensions  | 1440 x 770 x 450  |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>   |   |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |
| <b>Autres informations</b><br>Dimensions en mm (L x P x H) : 1440 x 770 x 450<br>Puissance en kw : 14.3<br>Voltage : 400-230/3N 50-60Hz<br>Largeur (mm) : 1440<br>Profondeur (mm) : 770<br>Hauteur (mm) : 450<br>Volume (m <sup>3</sup> ) : 0,75<br>Branchement : Triphasé<br>Voltage : 400-230/3N 50-60Hz<br>Poids (Kg) : 190  |   |               |     |                        |           |              |                |                     |          |                       |      |                                |                  |         |                |            |                  |   |  |