

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique,murale, ventilée, 3 portes EN 600x400, 550 Lit.Sans groupe


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1820 x 800 x 880/900 (+100)

Profondeur (mm): 1820

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 880/900 (+100)

 Volume: (m³): 1,97

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> • Version "murale" avec bord arrière relevé • Prêdisposé pour groupe compresseur à distance (non inclus) • Top avec bord de 50 mm (15/10 éme) • En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), permettant des positionner les platines a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TPS3N/HA</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1820 x 800 x 880/900 (+100)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	TPS3N/HA	Version	Murale	Configuration	3 portes	Taille des grilles (en mm)	600 x 400	Températures	-2°C à +8°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0	Dimensions extérieures (en mm)	1820 x 800 x 880/900 (+100)	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
	Type de froid	positif																			
	Référence constructeur	TPS3N/HA																			
	Version	Murale																			
	Configuration	3 portes																			
	Taille des grilles (en mm)	600 x 400																			
	Températures	-2°C à +8°C																			
	Groupe tropicalisé	non																			
	Puissance totale (kW)	0																			
	Dimensions extérieures (en mm)	1820 x 800 x 880/900 (+100)																			
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture assurée avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaporateur (latérale) ventilé(surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)• Prédisposition gaz réfrigérant R134a.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré.• Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection.	
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1820 x 800 x 880/900 (+100) Profondeur (mm): 1820 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 880/900 (+100) Volume: (m³): 1,97 Branchement: Monophasé</p>	