

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir en inox N 32, Ø 4.5 mm, 700 kg/h, sur roues



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 564 x 911 x 1237

Puissance en kw: 2.94

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Longueur (mm): 564

Largeur (mm): 911

Hauteur(mm): 1237

 Volume: (m³): 1,95

Puissance (cv): 4

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> Avec protection sur la tête du hachoir, permettant de travailler avec grilles supérieure à Ø 8 mm (10-12...) Conçu pour grande productivité. Châssis en acier inox AISI 304 (lavable avec jet d'eau), de série sur piètement en inox avec roues munies de freins. Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif. Entraînement par motoréducteur hermétique, sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur). Tête du hachoir en acier inox AISI 304, dispositif de fixation rapide a baïonnette (sans outils), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique. Grande trémie supérieure (563x900xh120 mm) en acier inox AISI 304 (amovible), dispositif de sécurité par micro-interrupteur, avec introduction "carrée" pour en 2ème passage très rapide. Commandes 24 V, en acier inox (IP 67), avec inversion de rotation (en cas de blocage). 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,94</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">TTGD-32/CB-N</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">1237</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">911</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">911</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,94</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">564</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">564 x 911 x 1237</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2,94	Référence constructeur	TTGD-32/CB-N	Hauteur (mm)	1237	Profondeur (mm)	911	Largeur (mm)	911	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2,94	Longueur	564	Dimensions extérieures	564 x 911 x 1237
	Puissance (kW)	2,94																	
	Référence constructeur	TTGD-32/CB-N																	
	Hauteur (mm)	1237																	
	Profondeur (mm)	911																	
	Largeur (mm)	911																	
	Type de branchement	Triphasé																	
	Puissance totale (kW)	2,94																	
	Longueur	564																	
	Dimensions extérieures	564 x 911 x 1237																	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 564 x 911 x 1237 Puissance en kw: 2.94 Voltage : 400-230/3N 50Hz Longueur (mm): 564 Largeur (mm): 911 Hauteur(mm): 1237 Volume: (m³): 1,95 Puissance (cv): 4 Branchement: Triphasé</p>	