

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Hachoir en inox N 42, Ø 4.5 mm, 800/1000 kg/h, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 564 x 973 x 1241

Puissance en kw : 3.68

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Largeur (mm) : 564

Profondeur (mm) : 973

Hauteur (mm) : 1241

 Volume (m³) : 1,95

horse_power : 5

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Poids (Kg) : 137

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Avec protection sur la tête du hachoir, permettant de travailler avec grilles supérieure à Ø 8 mm (10-12...) • Conçu pour grande productivité. • Châssis en acier inox AISI 304 (lavable avec jet d'eau), de série sur piètement en inox avec roues munies de freins. • Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif. • Entraînement par motoréducteur hermétique, sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur). • Tête du hachoir en acier inox AISI 304, dispositif de fixation rapide a baïonnette (sans outils), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique. • Grande trémie supérieure (563x900xh120 mm) en acier inox AISI 304 (amovible), dispositif de sécurité par micro-interrupteur, avec introduction "carrée" pour en 2ème passage très rapide. 	Poids (en kg) 137
	Référence constructeur TTGD-42/DC-N
	Débit kg/h 800 – 1000
	Réfrigéré Non
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 3,68
	Capacité de production 500 et +
	Dimensions extérieures (en mm) 564 x 973 x 1241
	dimensions 564 x 973 x 1241
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Commandes 24 V, en acier inox (IP 67), avec inversion de rotation (en cas de blocage).• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 564 x 973 x 1241 Puissance en kw : 3.68 Voltage : 400-230/3N 50Hz Largeur (mm) : 564 Profondeur (mm) : 973 Hauteur (mm) : 1241 Volume (m³) : 1,95 horse_power : 5 Branchement : Triphasé Voltage : 400-230/3N 50Hz Poids (Kg) : 137</p>	