

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Hachoir en inox N 42, Ø 4.5 mm, 800/1000 kg/h, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 560 x 970 x 1126

Puissance en kw : 3.68

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Largeur (mm) : 560

Profondeur (mm) : 970

Hauteur (mm) : 1126

 Volume (m³) : 0,75

horse_power : 5

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Poids (Kg) : 116

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> • Avec adaptateur pour dispositif hamburgerer. • Conçu pour grande productivité. • Châssis en acier inox AISI 304 (lavable avec jet d'eau), de série sur piètement en inox avec roues munies de freins. • Moteur ventilé (IP 55) conçu pour usage intensif. • Entraînement par motoréducteur hermétique, sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur). • Tête du hachoir en acier inox AISI 304, dispositif de fixation rapide a baïonnette (sans outils), totalement démontable, entretien aisé et hygiénique. • Grande trémie supérieure (563x900xh120 mm) en acier inox AISI 304 (amovible), dispositif de sécurité par micro-interrupteur, avec introduction "carrée" pour en 2ème passage très rapide. 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TTGD-42/DC-PDH</td> </tr> <tr> <td>Débit kg/h</td> <td>800 – 1000</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,68</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td>500 et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>560 x 970 x 1126</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>560 x 970 x 1126</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	116	Référence constructeur	TTGD-42/DC-PDH	Débit kg/h	800 – 1000	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	3,68	Capacité de production	500 et +	Dimensions extérieures (en mm)	560 x 970 x 1126	dimensions	560 x 970 x 1126
	Poids (en kg)	116																	
	Référence constructeur	TTGD-42/DC-PDH																	
	Débit kg/h	800 – 1000																	
	Réfrigéré	Non																	
	Type de branchement	Triphasé																	
	Puissance totale (kW)	3,68																	
	Capacité de production	500 et +																	
	Dimensions extérieures (en mm)	560 x 970 x 1126																	
	dimensions	560 x 970 x 1126																	
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Commandes 24 V, en acier inox (IP 67), avec inversion de rotation (en cas de blocage).• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 560 x 970 x 1126 Puissance en kw : 3.68 Voltage : 400-230/3N 50Hz Largeur (mm) : 560 Profondeur (mm) : 970 Hauteur (mm) : 1126 Volume (m³) : 0,75 horse_power : 5 Branchement : Triphasé Voltage : 400-230/3N 50Hz Poids (Kg) : 116</p>	