

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur professionnel Gastronomique 1 porte 650L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

850W

Capacité utile : 404 litres

R290

Capacité : 650 L /0,65 mètres cube

Dimensions : 2010(H) x 745(L) x 835(P) mm

Intérieur en : Inox 304 AISI

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 7 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V/50 Hz

Type de gaz : R290 /460g

Description	Caractéristiques																						
<p>Congélateur professionnel Gastronomique 1 porte 650L Polar Série U</p> <p>Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 10 bacs gastronomique 2/1 de 100 mm de profondeur</p> <p>Refroidissement rapide et efficace avec contrôleur entièrement automatique et affichage digital constant</p> <p>Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps et roulettes verrouillables</p> <p>NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.</p> <p>3 étagères robustes anti basculement format GN 2/1</p> <p>Construction facile à nettoyer</p> <p>Indicateur digital de température et commande facilement accessible</p> <p>Porte à fermeture automatique, réversible et verrouillable</p> <p>Des roulettes verrouillables robustes permettent un positionnement facile</p> <p>Dégivrage automatique</p> <p>Refroidissement assisté par ventilateur pour une récupération rapide de la température</p> <p>Intérieur compatible GN 2/1 pour faciliter l'accès et le remplissage</p> <p>Capacité nette utilisable : 404L</p> <p>Plage de température ambiante : 5°C à 43°C</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>850W</p> <p>Capacité utile : 404 litres</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">U633</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">650</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-22 °C à -18 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">oui</td> </tr> <tr> <td>+ produit</td> <td style="text-align: right;">Garantie 2 ans Pièces M.O Sur roues Classe D</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">2010(H) x 745(L) x 835(P) mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	U633	Volume (en L)	650	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles	GN 2/1	Températures	-22 °C à -18 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	oui	+ produit	Garantie 2 ans Pièces M.O Sur roues Classe D	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures	2010(H) x 745(L) x 835(P) mm
Type de froid	négatif																						
Référence constructeur	U633																						
Volume (en L)	650																						
Nombre de portes	1 porte																						
Taille des grilles	GN 2/1																						
Températures	-22 °C à -18 °C																						
Type de branchement	230V																						
Groupe tropicalisé	oui																						
+ produit	Garantie 2 ans Pièces M.O Sur roues Classe D																						
Tranche de Volume en litres	700																						
Dimensions extérieures	2010(H) x 745(L) x 835(P) mm																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
R290 Capacité : 650 L /0,65 mètres cube Dimensions : 2010(H) x 745(L) x 835(P) mm Intérieur en : Inox 304 AISI Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 7 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V/50 Hz Type de gaz : R290 /460g	