Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Variateur de fréquence - IP20

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 123 x 83 x 173
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 123
Profondeur (mm) : 83
Hauteur (mm) : 173
Volume (m^3) : 0,2
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 2

Description

- Pour moteur : CVX/4T - CVX/6T - CVX/8T
- Adapté à une utilisation intérieur, indice de protection IP20.
- Bornier de contrôle externe.
- Panneau de contrôle avec écran numérique.
- Entrée triphasée / sortie triphasée (3x400V / 3x400V).
- Filtre CEM (compatibilité électromagnétique).
- Fréquence d'entrée : 48-62 Hz, fréquence de sortie : 0-500 Hz.
- Accepte une surcharge de 150 % pendant 60 secondes (175 % pendant 2,5 secondes).
- Fonctionnement intense jusqu'à une température ambiante de -20° à +50°C (température de stockage : -40° à +60°C).
- Mise en service rapide.

Caractéristiques

Poids (en kg)	2
Référence constructeur	VF42/C
Largeur (mm)	123
Puissance totale (kW)	1,5
Type d'accessoire	Variateur
Dimensions extérieures (en mm)	123 x 83 x 173
voltage	400/3N 50-60Hz
dimensions	123 x 83 x 173

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Paramètres de base (prédisposé d'usine) et fonctions "macro applicatives" (contrôle industriel, contrôle des pompes et contrôle des ventilateurs). • Communication série Modbus RTU. • Contrôle interne PI. • Appareil construit conformément à toutes les normes (CE) en vigueur. Conception compacte et robuste, avec une mise en service rapide et une utilisation intuitive. Les variateurs de fréquence triphasés offrent des solutions pour répondre à pratiquement toutes les demandes de variateurs, avec une plage de puissance allant de 0,75 kW à 1,5 kW (max. 4,1A). Dotés d'un filtre CEM, d'un indice de protection IP20 (ou IP66) et d'une plage de température d'utilisation de -20°C à +50°C, ils conviennent à tous les environnements ! PLUS : **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 123 x 83 x 173 Voltage : 400/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 123 Profondeur (mm) : 83 Hauteur (mm) : 173 Volume (m^3) : 0,2 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50-60Hz Poids (Kg) : 2	