

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Vitrine ventilée positive 382 litres BLANCHE avec caisson lumineux





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 650 x 2000

Températures : +1°+9° Puissance en kW : 0.32 Largeur (mm) : 595 Profondeur (mm) : 650 Hauteur (mm) : 2000 Volume (m³) : 0,98

Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg): 97

Description	Caractéristiques	
	Classe énergétique	Е
<ul> <li>Classe énergétique : E</li> <li>Capacité 382 Lit</li> <li>Caisson lumineux avec interrupteur on/off</li> <li>Réalisation intérieure en ABS blanc, extérieure en acier laqué blanc</li> <li>Châssis de portes en ABS gris</li> <li>5 grilles réglables blanche <ul> <li>Capacité de charge : 467 canettes 33cl ou 217 bouteilles 50 cl.</li> <li>Thermostat mécanique.</li> <li>Thermomètre analogique.</li> <li>Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte</li> <li>Serrures à clés livrée de série.</li> <li>Porte double vitrage (Thermopane®) avec poignée intégrée (non saillante)</li> <li>Eclairage LED verticale, commande par interrupteur on/off.</li> <li>Porte avec rappel automatique.</li> <li>Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C</li> <li>Evaporateur ventilé de type "ROLLBOND" (ventilé)</li> <li>Gaz réfrigérant R600a.</li> </ul> </li> </ul>	Type de froid	positif
	Poids (en kg)	97
	Référence constructeur	WR-38CA-AW
	Volume (en L)	382
	Nombre de portes	1 porte
	Caisson lumineux	Oui
	Températures	+1°+9°
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW) 0,32	
	Tranche de Volume en litres	400
	Dimensions extérieures (en mm)	595 x 650 x 2000
	Classe climatique	4
	dimensions	595 x 650 x 2000





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
<ul> <li>Dégivrage automatique avec auto évaporation.</li> <li>Dimensions internes 490x447xh1557 mm</li> <li>Acoustique environnementale : 48 décibels (dB A)</li> <li>Isolation en polyuréthane sans CFC.</li> <li>2 roues unidirectionnelles et 2 Vérins réglables.</li> </ul>	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
<u>Autres informations</u>		
Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 650 x 2000		
Températures : +1°+9°		
Puissance en kW : 0.32		
Largeur (mm): 595		
Profondeur (mm): 650		
Hauteur (mm) : 2000		
Volume (m <sup>3</sup> ): 0,98		
Branchement : Monophasé		
Voltage : 230/1N 50HZ		
Poids (Kg): 97		