

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine ventilée positive 382 litres BLANCHE avec caisson lumineux

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 650 x 2000

Températures : +1°+9°

Puissance en kW : 0.32

Largeur (mm) : 595

Profondeur (mm) : 650

Hauteur (mm) : 2000

 Volume (m³) : 0,98

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 97

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique : E • Capacité 382 Lit • Caisson lumineux avec interrupteur on/off • Réalisation intérieure en ABS blanc, extérieure en acier laqué blanc • Châssis de portes en ABS gris • 5 grilles réglables blanche <ul style="list-style-type: none"> ◦ Capacité de charge : 467 canettes 33cl ou 217 bouteilles 50 cl. ◦ Thermostat mécanique. ◦ Thermomètre analogique. ◦ Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte ◦ Serrures à clés livrée de série. ◦ Porte double vitrage (Thermopane®) avec poignée intégrée (non saillante) ◦ Eclairage LED verticale, commande par interrupteur on/off. ◦ Porte avec rappel automatique. ◦ Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C ◦ Evaporateur ventilé de type "ROLLBOND" (ventilé) ◦ Gaz réfrigérant R600a. 	Poids (en kg) 97
	Classe énergétique E
	Type de froid positif
	Référence constructeur WR-38CA-AW
	Volume (en L) 382
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Oui
	Températures +1°+9°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,32
	Tranche de Volume en litres 400
	Dimensions extérieures (en mm) 595 x 650 x 2000
	Classe climatique 4
	dimensions 595 x 650 x 2000

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Dégivrage automatique avec auto évaporation.◦ Dimensions internes 490x447xh1557 mm◦ Acoustique environnementale : 48 décibels (dB A)◦ Isolation en polyuréthane sans CFC.◦ 2 roues unidirectionnelles et 2 Vérins réglables. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 650 x 2000 Températures : +1°+9° Puissance en kW : 0.32 Largeur (mm) : 595 Profondeur (mm) : 650 Hauteur (mm) : 2000 Volume (m ³) : 0,98 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 97	Garantie 1 an sur les pièces incluse