

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine ventilée positive 382 litres NOIRE**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 614 x 1803

Températures : +1°+9°

Puissance en kW : 0.3

Largeur (mm) : 595

Profondeur (mm) : 614

Hauteur (mm) : 1803

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,8

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 90

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique : E</li> <li>• Capacité 382 Lit .</li> <li>• Réalisation intérieure en ABS noir, extérieure en acier laqué noir</li> <li>• Châssis de portes en ABS noir</li> <li>• 5 grilles réglables noires                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Capacité de charge : 467 canettes 33cl ou 217 bouteilles 50 cl.</li> <li>◦ Thermostat mécanique.</li> <li>◦ Thermomètre analogique.</li> <li>◦ Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte</li> <li>◦ Porte double vitrage (Thermopane®) avec poignée intégrée (non saillante)</li> <li>◦ Eclairage LED verticale, commande par interrupteur on/off.</li> <li>◦ Porte avec rappel automatique.</li> <li>◦ Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C</li> <li>◦ Evaporateur ventilé de type "ROLLBOND" (ventilé)</li> <li>◦ Gaz réfrigérant R600a.</li> <li>◦ Dégivrage automatique avec auto évaporation.</li> <li>◦ Dimensions internes 490x447xh1557 mm</li> </ul> </li> </ul>	Type de froid positif
	Poids (en kg) 90
	Classe énergétique E
	Référence constructeur WR-38CS-SB
	Volume (en L) 382
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Non
	Températures +1°+9°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,3
	Tranche de Volume en litres 400
	Dimensions extérieures (en mm) 595 x 614 x 1803
	Classe climatique 4
	dimensions 595 x 614 x 1803

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Acoustique environnementale : 48 décibels (dB A)</li><li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC.</li><li>◦ 2 roues unidirectionnelles et 2 Vérins réglables.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H) : 595 x 614 x 1803 Températures : +1°+9° Puissance en kW : 0.3 Largeur (mm) : 595 Profondeur (mm) : 614 Hauteur (mm) : 1803 Volume (m <sup>3</sup> ) : 0,8 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 90	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>