

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four électrique à convection, 4x 600x400 mm humidificateur manuel

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 730 x 700 x 575

Puissance en kW : 3.3

Largeur (mm) : 730

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 575

 Volume (m³) : 0,45

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 51

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> Livré de série 2 platines inox et 1 grille EN 600x400 mm. Chambre avec coins arrondis, en acier inox AISI 430, extérieur inox AISI 430. Espace entre platines 70 mm. Oura pour évacuation du condensat. T° de 50°C à 270°C, 2 moteurs avec ventilateurs (2600 T/min), éclairage interne. Porte rabattable double vitrage, poignée inox, joint d'étanchéité sur le contre porte "facilement amovible", vitre intérieure amovible pour un entretien aisé. 	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-B64U-3C</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>convection</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>730 x 700 x 575</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td>Non</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	51	Référence constructeur	WR-B64U-3C	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	convection	Taille des grilles (en mm)	600 x 400	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,3	DIRECT USINE	Non	Dimensions extérieures (en mm)	730 x 700 x 575	voltage	230/1N 50-60Hz	Système de lavage intégré	Non
Poids (en kg)	51																										
Référence constructeur	WR-B64U-3C																										
Nombre de niveaux	4																										
Programmation	Mécanique																										
Système de cuisson	convection																										
Taille des grilles (en mm)	600 x 400																										
Températures	50° c - 270° c																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	3,3																										
DIRECT USINE	Non																										
Dimensions extérieures (en mm)	730 x 700 x 575																										
voltage	230/1N 50-60Hz																										
Système de lavage intégré	Non																										
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 730 x 700 x 575 Puissance en kW : 3.3 Largeur (mm) : 730 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 575 Volume (m ³) : 0,45 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 51	Garantie 1 an sur les pièces incluse																										