

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 60 avec groupe, dim.int. 1830 x 1630 xh 2030 mm (6,06 m³)


Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> • Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. • Dimensions internes 1830 x 1630 x h 2030 mm • Volume intérieur 6,06 m³ • Porte passage utile 800 x h 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). • Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 60 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) • Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" • Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) • Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés • Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). • Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique • Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) • Porte pivotante épaisseur 60 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite, très 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">WR-C2020-6M</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">5512</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td style="text-align: right;">chambre complète</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td style="text-align: right;">60 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td style="text-align: right;">1830 x 1630 x 2030</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">1950 x 1750 x 2150</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m³)</td> <td style="text-align: right;">7,34</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td style="text-align: right;">1950</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td style="text-align: right;">1750</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td style="text-align: right;">2150</td> </tr> </table>	Référence constructeur	WR-C2020-6M	Volume (en L)	5512	Type de chambre	chambre complète	Isolation en mm	60 mm	Dimension chambre interne	1830 x 1630 x 2030	Dimensions extérieures	1950 x 1750 x 2150	Volume net (m ³)	7,34	Largeur en mm	1950	Profondeur en mm	1750	Hauteur en mm	2150
	Référence constructeur	WR-C2020-6M																			
	Volume (en L)	5512																			
	Type de chambre	chambre complète																			
	Isolation en mm	60 mm																			
	Dimension chambre interne	1830 x 1630 x 2030																			
	Dimensions extérieures	1950 x 1750 x 2150																			
	Volume net (m ³)	7,34																			
	Largeur en mm	1950																			
	Profondeur en mm	1750																			
Hauteur en mm	2150																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe : De type à chevauchement.• Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât.• Réfrigérant R452a.• Régulation électronique, affichage digital.• Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>LES +</p> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !!• Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc.	