

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine réfrigéré à vitre droite 90, avec réserve

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 800 x 1220

Puissance en kw 0.47

Profondeur (mm): 2000

Largeur (mm): 800

Hauteur(mm): 1220

 Volume: (m³): 1,63

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitres en verre trempé, vitre frontale droite a 90°. ◦ Exposition en acier inox. ◦ Eclairage de type LED. ◦ Vitre intermédiaire, plan de travail en granit. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires. 	Puissance (kW) 0,47
	Référence constructeur WR-CVD2-20
	Hauteur (mm) 1220
	Profondeur (cm) 80
	Vitre Droite
	Profondeur (mm) 800
	Largeur (mm) 800
	Températures +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm 200
	Puissance totale (kW) 0,47
	Longueur 2000
	Dimensions extérieures 2000 x 800 x 1220
	voltage 230/1N 50HZ
Garantie constructeur 1 an incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Dégivrage automatique. ◦ Gaz Réfrigérant R290. ◦ Groupe compresseur incorporé , Classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). ◦ Réserve réfrigérée. <p>PLUS : Esthétique simple, fiable, de faible encombrement et surtout " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290. Performance accrue grâce à ses 2 évaporateurs statiques indépendants, 1 exposition et 1 pour la réserve, traités contre la corrosion des acides alimentaires. Le comptoir Diverso trouvera toujours sa place dans votre établissement.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2000 x 800 x 1220 Puissance en kw 0.47 Profondeur (mm): 2000 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 1220 Volume: (m³): 1,63 Branchement: Monophasé</p>	