

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée de table, 3 niv., vitre bombée

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 695 x 570 x 685

Températures : +1°+12°

Puissance en kW : 0.23

Largeur (mm) : 695

Profondeur (mm) : 570

Hauteur (mm) : 685

 Volume (m³) : 0,41

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 71

Description	Caractéristiques
Châssis réalisé en acier inox.	Poids (en kg) 71
Vitres en double vitrage (Thermopane) avec sérigraphie noire.	Classe énergétique B
Vitre frontale bombée.	Référence WR-DR12-S2
Eclairage interne (de type LED) sur le top.	constructeur
2 grilles de présentation (amovibles) chromées 645x490 mm.	Vitre Bombée
Portes coulissantes côté service, amovibles (entretien aisé).	Nombre de Niveaux 3
Réfrigération ventilée, température homogène.	Températures +1°+12°
Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C	Puissance totale (kW) 0,23
Température - 55% Humidité).	Largeur en mm de 600 à 700
Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensat.	Dimensions 695 x 570 x 685
Régulateur électronique (affichage digital).	extérieures (en mm)
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	Classe climatique 4
NB Livré sans plats GN / EN.	dimensions 695 x 570 x 685
Capacité : EN 400x600 ou GN 1/1.	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Dimensions internes : 665x485xh410 mm.	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H) : 695 x 570 x 685	
Températures : +1°+12°	
Puissance en kW : 0.23	
Largeur (mm) : 695	
Profondeur (mm) : 570	
Hauteur (mm) : 685	
Volume (m ³) : 0,41	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 71	