

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Salamandre électrique, avec grille réglable par levier


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 545 x 370 x 380

Puissance en kW : 2.2

Largeur (mm) : 545

Profondeur (mm) : 370

Hauteur (mm) : 380

 Volume (m³) : 0,17

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 15

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> • Grille en acier chromé dim. 365x310 mm. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Grille en acier chromé, réglable sur 3 positions grâce à un dispositif à levier. ◦ Chauffage par résistance blindée en acier inox, traitée "Incoloy". ◦ 2 régulateurs d'énergie avec voyant lumineux. ◦ Plat de récupération en acier inox extractible. ◦ Panneau arrière démontable pour version "Passante". ◦ Châssis en acier inox. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 545 x 370 x 380 Puissance en kW : 2.2 Largeur (mm) : 545 Profondeur (mm) : 370 Hauteur (mm) : 380 Volume (m³) : 0,17 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 15</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-ES40-50</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Plafond mobile</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>545 x 370 x 380</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	15	Référence constructeur	WR-ES40-50	Nombre de niveaux	1	Plafond mobile	non	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,2	Dimensions extérieures (en mm)	545 x 370 x 380	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	15																		
Référence constructeur	WR-ES40-50																		
Nombre de niveaux	1																		
Plafond mobile	non																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	2,2																		
Dimensions extérieures (en mm)	545 x 370 x 380																		
voltage	230/1N 50-60Hz																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			