

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine chauffante à poser, 2 étages L500mm**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 500 x 355 x 415

Températures : +30° +60°

Puissance en kW : 0.4

Largeur (mm) : 500

Profondeur (mm) : 355

Hauteur (mm) : 415

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,07

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 9

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Version chauffante, 2 niveaux.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation : vitrine panoramique, portillons (2 côtés) et latéraux en plexiglas.</li> <li>Châssis en acier inoxydable, pieds réglables.</li> <li>Flexibilité : permet le maintien à température (60°C) sans dessèchement, grâce à un système d'humidification intégré.</li> <li>Chauffage : par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 30° à 60°.</li> <li>Exposition : plateau GN 1/1 hauteur 25 mm.</li> <li>Interrupteur ON/OFF</li> <li>Témoins lumineux de chauffe et de fonctionnement.</li> </ul> </li> </ul>	Poids (en kg) 9
	Référence constructeur WR-EVC2-65
	Vitre Droite
	Températures 30° c - 60° c
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,4
	Dimensions extérieures (en mm) 500 x 355 x 415
	voltage 230/1N 50-60Hz
	Système de chauffe résistance
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>
<b>Autres informations</b> Dimensions en mm (L x P x H) : 500 x 355 x 415 Températures : +30° +60° Puissance en kW : 0.4 Largeur (mm) : 500 Profondeur (mm) : 355 Hauteur (mm) : 415	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume (m <sup>3</sup> ) : 0,07 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 9	