

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine chauffante à poser, 2 étages L800mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 800 x 355 x 412

Températures : +30° +60°

Puissance en kW : 0.7

Largeur (mm) : 800

Profondeur (mm) : 355

Hauteur (mm) : 412

 Volume (m³) : 0,11

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 11

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Version chauffante, 2 niveaux. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation : vitrine panoramique, portillons (2 côtés) et latéraux en plexiglas. ◦ Châssis en acier inoxydable, pieds réglables. ◦ Flexibilité : permet le maintien à température (60°C) sans dessèchement, grâce à un système d'humidification intégré. ◦ Chauffage : par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 30° à 60°. ◦ Exposition : plateau GN 1/1 hauteur 25 mm. ◦ Interrupteur ON/OFF ◦ Témoins lumineux de chauffe et de fonctionnement. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 800 x 355 x 412 Températures : +30° +60° Puissance en kW : 0.7 Largeur (mm) : 800 Profondeur (mm) : 355 Hauteur (mm) : 412</p>	Poids (en kg) 11	
	Référence constructeur	WR-EVC2-68
	Vitre	Droite
	Températures	30° c - 60° c
	Type de branchement	Monophasé
	Puissance totale (kW)	0,7
	Dimensions extérieures (en mm)	800 x 355 x 412
	voltage	230/1N 50-60Hz
	Système de chauffe	résistance
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Volume (m ³) : 0,11 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 11	