

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Râpe parmesan



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 280 x 250 x 310

Puissance en kW : 0.38

Largeur (mm) : 280

Profondeur (mm) : 250

Hauteur (mm) : 310

 Volume (m³) : 0,04

horse_power : 0,5

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 9

| Description | Caractéristiques | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Conseillé pour petit débit, production horaire : 30 kg/h. • Châssis extérieur en alliage d'aluminium et acier inox. • Fonctionnement à "cylindre" rouleau Ø 110 mm, muni d'un levier supérieur (avec dispositif micro-interrupteur de sécurité), ouverture 110x65 mm. • Traction à engrenage sous bain d'huile. • Moteur 1400 Tr/Minutes, munie d'une protection thermique, commande à basse tension (24 V) protégée. • Livré avec un récipient de récupération en acier inox AISI 304. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H) : 280 x 250 x 310 Puissance en kW : 0.38 Largeur (mm) : 280 Profondeur (mm) : 250 Hauteur (mm) : 310 Volume (m ³) : 0,04 horse_power : 0,5 | Poids (en kg) 9 | |
| | Référence constructeur WR-GMRP-PM | |
| | Débit kg/h 30 | |
| | Type de branchement Monophasé | |
| | Puissance totale (kW) 0,38 | |
| | Dimensions extérieures (en mm) 280 x 250 x 310 | |
| | Vitesse (trs/min) 1400 | |
| | Ouverture 116 x 65 mm | |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 9 | |